

GOTOUR6

DE STIJLVOLLE ALLEMANSVRIEND

De Gotour6 is de ideale toerfiets. Design, rijcomfort en ergonomie vormen een perfect afgestemd totaalconcept dat elke rit tot een persoonlijk genoeg maakt.

Met de Speedlifter Twist kan het stuur op elk gewenst moment in twee eenvoudige stappen en zonder gereedschap op de meest comfortabele hoogte worden gezet. Om de fiets ruimtebesparend op te bergen,

kan het stuur 90 graden worden gedraaid. Kabels, aandrijfsysteem en accu zijn onopvallend in het frame geïntegreerd. In combinatie met zijn vloeiende lijnen maakt dat de Gotour6 tot een zeer fraaie verschijning. De Bosch Performance Line-aandrijving biedt fluisterstille ondersteuning met een koppel tot 65 Nm bij de hoger geïntegreerde modelvarianten.

7.10

Anthracite Gloss



TOPSELLER

Speedlifter Twist

Zonder gereedschap het stuur op de juiste hoogte zetten

Doordacht design

Elegante proporties en integratie van accu en bekabeling

Premium uitrusting

Met o.a. Bosch Performance Line-motor en elektrische Envio-lo-naaf

Afhankelijk van de modeluitvoering is de Gotour6 uitgerust met een grote accu van 625 Wh (500 Wh bij de instapmodellen) en een Gates Carbon Drive. Deze hoogwaardige, met koolstof versterkte aandrijfriem

is schoon, heeft nauwelijks onderhoud nodig en roest niet.

GOTOUR6 MET NAAFVERSNELLING

Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage		3.40	5.40	7.23	7.43
Wieldiameter	28"	●	●	●	●
Frametype	Comfort	○	○	○	○
	Gents	○	○	○	○
Frame	Aluminium Door FLYER ontwikkeld, hydrogevormd Interne kabeldoorvoer, inbouwbreedte naaf 135 mm	●	●	●	●
Framematen	S	○ (C)	○ (C)	○ (C)	○ (C)
	M / L / XL	○	○	○	○
Framekleur	Anthracite Gloss	○	○	○	○
	Cast Silver Gloss	○	○	○	○
	Jeans Blue Gloss	○	○	○	○
Voorvork	SR Suntour NEX-E25, veerweg 63 mm	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie-A32 met schroefveren, veerweg 75 mm, as 15 x 100 mm	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 met schroefveren, veerweg 75 mm, as 15 x 100 mm	-	-	●	●
Motor	Bosch Active Line Plus	●	-	-	-
	Bosch Performance Line	-	●	●	●
Accu	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	200	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●	●
Versnellingsstype	Naafversnelling met ketting	●	●	-	-
	Naafversnelling met riem	-	-	●	●
Versnelling	Shimano Nexus, 5 versnellingen	●	●	-	-
	Envio TR; Gates Carbon Drive CDX	-	-	●	-
	Envio TR AutomatiQ; Gates Carbon Drive CDX	-	-	300	-
	Shimano Nexus, 5 versnellingen; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
Remmen	Shimano T200, 180/180 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	-	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	-	●	●
Stuurpen	Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, in hoek verstelbaar	●	-	-	-
	Speedlifter Twist, 31,8 x 95 mm, in hoogte verstelbaar 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), in hoek verstelbaar	-	●	●	●
Stuur	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●	●
Zadel	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Lookin	-	●	●	●
Zadelpen	FLYER Cushy Suspension, 27,2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	●	-	-
	FLYER Bracer Suspension, 27,2 x 300 mm	-	-	●	●
Velgen	FLYER disc	●	●	●	●
Voornaaf	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	●	-	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	-	●	●
Achternaaf	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	●	●	-	●
	Envio TR CVP, 32h	-	-	●	-
Banden	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622)	●	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●	●	●
Pedalen	VP VPE-891	●	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●
Koplamp	FLYER HL-1	●	-	-	-
	Busch & Müller IQ-Myc	-	●	-	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	-	●	●
Achterlicht	FLYER RL-1	●	-	-	-
	Busch & Müller 2C	-	●	●	●
Spatbord	SKS B65	●	●	●	●
Zijstandaard	Atran Velo Edge HV	●	-	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●	●	●
Bagagedrager	FLYER Racktime, met veerklem	●	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Shield 5650L-accuslot gelijksluitend met ringslot	●	●	●	●
Oplader	Bosch standaard oplader 4A	●	●	-	-
	Bosch-snellader 6A	-	-	●	●

Gewicht zonder accu ca. **26,0 kg** | Gewicht accu ca. **3,5 kg** | Rijklaar gewicht ca. **30 kg** | Max. toegestaan totaalgewicht ca. **150 kg**

● Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOTOUR6

DE STIJLVOLLE ALLEMANS- VRIEND

5.41

Cast Silver Gloss



7.43

Jeans Blue /
Metallic Gloss



GOTOUR6 MET DERAILLEUR

		3.10	7.10
Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage			
Wieldiameter	28"	●	●
	27.5"	-	-
Frametype	Comfort	○	○
	Gents	○	○
Frame	Aluminium Door FLYER ontwikkeld, hydrogevormd Interne kabeldoorvoer, inbouwbreedte naaf 135 mm	●	●
Framematen	S	○ (C)	○ (C)
	M / L / XL	○	○
Framekleur	Anthracite Gloss	○	○
	Cast Silver Gloss	○	○
	Jeans Blue Gloss	○	○
Voorvork	SR Suntour NEX-E25, veerweg 63 mm	●	-
	SR Suntour Mobie25 met schroefveren, veerweg 75 mm, as 15 x 100 mm	-	●
Motor	Bosch Active Line Plus	●	-
	Bosch Performance Line	-	●
Accu	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	●	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	200	●
Display	Bosch Intuvia	●	●
Versnelling	Shimano Alivio, 9 versnellingen, 11-36t	●	-
	Shimano Deore LinkGlide, 10 versnellingen, 11-43t	-	●
Remmen	Shimano T200, 180/180 mm	●	-
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	-	●
Stuurpen	Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, in hoek verstelbaar	●	-
	Speedlifter Twist, 31,8 x 95 mm, in hoogte verstelbaar 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), in hoek verstelbaar	-	●
Stuur	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●
Zadel	Selle Royal Nuvola	●	-
	Selle Royal Lookin	-	●
Zadelpen	FLYER Cushy Suspension, 27,2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	-
	FLYER Bracer Suspension, 27,2 x 300 mm	-	●
Velgen	FLYER disc	●	●
Voornaaf	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	-	●
Achternaaf	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	●	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	-	●
Banden	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622)	●	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622)	-	●
Pedalen	VP VPE-891	●	-
	FLYER Wellgo	-	●
Koplamp	FLYER HL-1	●	-
	Busch & Müller IQ-XS Friendly	-	●
Achterlicht	FLYER RL-1	●	-
	Busch & Müller 2C	-	●
Spatbord	SKS B65	●	●
Zijstandaard	Atran Velo Edge HV	●	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	●
Bagagedrager	FLYER Racktime, met veerklem	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Shield 5650L-accuslot gelijksluitend met ringslot	●	●
Oplader	Bosch standaard oplader 4A	●	-
	Bosch-snellader 6A	-	●

Gewicht zonder accu ca. **26,0 kg** | Gewicht accu ca. **3,5 kg** | Rijklar gewicht ca. **30 kg** | Max. toegestaan totaalgewicht ca. **150 kg**

● Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GEOMETRIE

GENTS

cm	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	490	530	570
B	605	625	645
C	160	170	180
D	480	480	480
E	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
H	305	305	305
I	1143	1164	1184
J	820	820	820
K	649	659	668
L	406	420	440
M	1883	1904	1924

COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

A	Framehoogte
B	Bovenbuislengte
C	Balhoofdlengte
D	Lengte liggende achtervork
E	Stuurhoek
F	Zittbuishoek
G	Trapas drop
H	Trapashoogte
I	Wielbasis
J	Instaphoogte / bovenbuishoogte
K	Stack
L	Reach
M	Totale lengte